

imagePROGRAF iPF770 MFP L36

Een betaalbare, ruimtebesparende grootformaat MFP, ontworpen voor bedieningsgemak

De iPF770 MFP L36 is een gebruiksvriendelijk, betaalbaar en licht grootformaat workflowsysteem dat scannen en kopiëren vereenvoudigt en met zijn kleine afmetingen maar weinig ruimte inneemt.



Belangrijkste kenmerken:

- Eenvoudige oplossing voor Scan-to-Copy
- Scan rechtstreeks naar een USB-stick of naar een netwerk op een pc via de Ethernet-aansluiting
- Gebruiksvriendelijke interface met snelle en eenvoudige navigatie
- Compact 36" ontwerp met lichte scanner neemt weinig ruimte in en kan gemakkelijk worden ingesteld
- SingleSensor met meervoudige led-verlichting voor uitstekende lijndefinitie en nauwkeurigheid
- Scannen tot 33 cm per seconde; optische resolutie van 600 dpi
- Scan naar TIFF, PDF en JPEG met een maximale lengte van 1,27 m

IPF770 MFP L36
36
INCH

COMPACT 36
INCH ONTWERP

LICHTE SCANNER

EENVOUDIGE
SCAN-TO-COPY

SCAN RECHTSTREEKS
NAAR USB-STICK

5 KLEUREN MET
NIEUW MAGENTA

2.400 X 1.200 DPI

130 ML INKTTANKS



COMEPLAN

Your CAD consultant
Since 1986

Software
Construction
Industry & Electricity

Hardware
A0 Plotter - Scanner
Trim - Fold

Symbols
More than 500.000
CAD Symbols

rue J. Hotonstraat. 47
B - 1200 BRUSSELS
Tel: 32-2-772.26.00
Fax: 32-2-772.26.68
www.comeplan.be

SCANNER

Technologie

Scansnelheid

SingleSensor met meervoudige led-verlichting

KOPIËREN (scan/print)
300/300 dpi Concept = 1 inch/sec. kleur, 3 inches/sec. zwart-wit
300/600 dpi Standaard = 1inch/sec. kleur, 3 inches/sec. zwart-wit
600/600 dpi Best = 0,5 inches/sec. kleur, 1,5 inches/sec. zwart-wit

SCANNEN
200 dpi Concept = 1 inch/sec. kleur, 3 inches/sec. zwart-wit
400 dpi Standaard = 0,5 inches/sec. kleur, 1,5 inches/sec. zwart-wit
600 dpi Best = 0,33 inches/sec. kleur, 1 inch/sec. zwart-wit

Scanmodi

Scan naar USB - RGB, grijstinten, TIFF
Scan naar Network PC - RGB/grijstinten/zwart-wit, TIFF, JPEG, PDF, TIFF-G4

Scannauwkeurigheid

0,2%, +/- 1 pixel

Resolutie

Maximaal: 600 dpi, optisch: 600 dpi

Maximale beeldbreedte

36 inch/914,4 mm

Maximale mediabreedte

38 inch/965,2 mm

Maximale scanlengte

50 inch/1.270 mm

Minimale en maximale mediadikte

Min. = 0,07 mm
Max. = 0,50 mm

Gebruikersinterface bedieningspaneel

3" display (non-touch). Knoppen Home, Links, OK, Rechts, Start, Stop, Terug, Papier uitwerpen
Status-led

Scannerinterface

Ethernet 10/100/1.000 Base-T/TX

Scan naar USB

USB2, 128 GB FAT32

Scan naar Network PC - L Scan-app

Stelt scanmap en bestandstype in.
Besturingssysteemcompatibiliteit: Windows 7, 8, 8.1 & 10 (32 /64 bits)

Meegeleverde software

L Scan-app-software
Talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch, Portugees, Tsjechisch, Pools

Fysieke afmetingen (b x d x h) en gewicht (kg)

Scanner: 1.238 (b) x 146 (d) x 131 (h) mm
Gewicht: 6,88 kg zonder documentretourgeleider, papierlade ingeklapt

Externe voeding

Input: AC 100 - 240V (50-60Hz)
Output: 3,42 A bij 19 V

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10-35 °C
Vochtigheid: 10-90%

Energieverbruik scanner

Stand-by (slaapstand): 0,05 W
Inactief: 10,20 W
Scannen: 19,40W

Milieu certificaten

Europa: CE-markering, Rusland: EAC, Andere landen: CB-certificering, Energy Star

Inhoud van de doos

- L-scanner
- Printersteunen, bevestigingsonderdelen en 3 mm-gereedschap
- Documentretourgeleiders
- Kalibreervel
- CD voor L Scan-app-software (inclusief PDF-documentatie: L Scanner-handleiding en pictogramoverzicht per taal)
- L Scanner-handleiding (inclusief montagehandleiding, gebruikershandleiding en opstartgids)
- Schaafactorstickers
- Ethernet-kabel
- Relevante voeding voor regio - netsnoer(en)

PRINTER

Printertype

5-kleuren - 36 inch/914,4 mm

Printtechnologie

Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)

Aantal spuitopeningen

Totaal: 15.360 MBK: 5.120 spuitopeningen, C, M, Y, BK: 2.560 spuitopeningen per kleur

Printresolutie

2.400 x 1.200 dpi

Pitch spuitopeningen

1.200 dpi x 2 inclusief detectie en compensatie niet-functionerende spuitopening

Gegarandeerde minimale lijndikte

0,02 mm

Lijnnauwkeurigheid

±0,1% of minder

Inktdruppelgrootte

4 picoliter per kleur

Inktcapaciteit

Geleverd met startinkt: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml
Standaardinkt: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Inktsoort

Reactive inkt met dye/pigment: Cyaan, Magenta, Geel, Zwart
Pigmentinkt: 2 x Matzwart

Besturingssysteem compatibiliteit printer

Windows 32 bits - XP, Vista, 7, 8, 8.1 en 10 Server 2003/2003R2, Server 2008
Windows 64 bits - Vista, 7, 8, 8.1 en 10 Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Printertaal

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Standaardinterfaces

USB 2.0 High-Speed
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX/Automatisch onderhandelen
IEEE 802.3ab 1000base-T/Automatisch onderhandelen
IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3az EEE

Standaardgegevens

256 MB

Breedte printmedia

Papierrol: 10 inch/254 mm - 36 inch/914,4 mm
Losse vellen: 8 inch/203,2 mm - 36 inch/914,4 mm

Dikte printmedia

Roleenheid: 0,07 - 0,8 mm
Laden aan bovenkant, handmatige invoer: 0,07 mm - 0,8 mm

Maximale printlengte

Rol: 18m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)
Losse vellen: 1,6 m

OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN

Opmerking 1 Sterk omgekrulde documenten moeten zo goed mogelijk worden gladgestreken en de gebruiker moet het document geleiden bij de invoer in de scanner om te voorkomen dat het origineel opnieuw door de scanner gaat.

Opmerking 2 Scan bij de modi SCAN naar USB en COPY eerst naar het interne geheugen en stuur de gegevens vervolgens naar de USB-geheugenstick of de printer. De tijd die nodig is om te scannen naar USB-geheugenstick is afhankelijk van de gebruikte USB-geheugenstick.

Opmerking 3 Met SCAN naar Network PC wordt rechtstreeks naar het netwerk gescand, dus de specificaties van de pc moeten geschikt zijn voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens bij grootformaat scans.

Opmerking 4 Er mag slechts één exemplaar van de L Scan-app worden uitgevoerd in het netwerk subnet met de scanner. De pc kan niet worden geselecteerd via de scanner.

Opmerking 5 Er mag slechts één ondersteunde printer worden uitgevoerd in het netwerk subnet met de scanner. De printer kan niet worden geselecteerd via de scanner.

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canons standaardtestmethoden. Deze brochure en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon-media aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitslijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media op www.canon.nl/mediaguide.



COMEPLAN

Your CAD consultant
Since 1986

Software

Construction
Industry & Electricity

Hardware

A0 Plotter - Scanner
Trim - Fold

Symbols

More than 500.000
CAD Symbols

rue J. Hotonstraat. 47
B - 1200 BRUSSELS
Tel: 32-2-772.26.00
Fax: 32-2-772.26.68
www.comeplan.be