

imagePROGRAF

TM-300\TM-305 MFP T36

UITERST PRECIEZE 36 INCH GROOTFORMAAT MFP MET EEN GROOT 15,6 INCH TOUCHSCREEN MET SLIMME FUNCTIES EN UITSTEKENDE KWALITEIT



Dankzij de SingleSensor-technologie en Lucia TD-inkt leveren de imagePROGRAF TM-300 MFP T36 en TM-305 MFP T36 nauwkeurige documentscans, duidelijk geprinte tekst en haarscherpe lijnen. Bovendien zorgt de continue scanmodus voor een optimale uitvoerefficiëntie.



- Verhoog uw productiviteit door te printen tot 144 pph met een 6-kanaals 1,07 inch printkop
- SingleSensor-technologie zorgt voor kwalitatief hoogwaardige scans met minder shaduw effect dankzij Dual LED
- Verbeterde bruikbaarheid met Direct Print & Share, PosterArtist Lite en Free Layout Plus-software
- U kunt de scans moeiteloos bekijken en bewerken met het eenvoudige 15,6 inch touchscreen
- 60% minder geluid bij het printen dankzij gedempte ventilatoren, vlotter snijden en minder trilling
- Volledig aan de voorkant bedienbaar, eenvoudig media in de printer laden via geleiderails
- Perfect voor binnen- en buitentoepassingen, met een uniek portfolio waterbestendige media
- Stil en compact met een lichte, robuuste behuizing, perfect voor kantooromgevingen
- Maak en reproduceer CAD-tekeningen en posters van topkwaliteit, met scherpe lijnen en levendige kleuren dankzij LUCIA TD-inkt
- Extra beveiligd met veilige communicatie, beheer, opslag en interfaces

PRODUCTASSORTIMENT



TM-300 MFP L36ei



TM-305



TM-205

Canon

comeplan
Your CAD consultant since 1986

Rue J. Hotonstraat 47 - 1200 Brussels • www.comeplan.be • info@comeplan.be
TEL: +32 2 772 26 00 • FAX: +32 2 772 26 68 • TVA-BTW: BE 0403.115.370

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-300\TM-305 MFP T36

SCANTECHNOLOGIE

Scantechnologie
Optische resolutie (dpi)
Papierbaan
Scanbreedte
min. scanbreedte
Documentbreedte
Max. scanlengte
Gewicht scanner
Afmetingen (B x D x H)
Naleving
Uitvoer voor-/achterzijde
Documentverwerking - geprinte zijde naar boven/naar beneden
Max. documentdikte
Scansnelheid 8-bits grijsstinten en zwart-wit bij 200 dpi
Scannen naar pc: scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi
Kopiëren: scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi
Interface USB
Scannerfunctionaliteit
Markering / kleur
Meegeleverde software
Besturingssysteem voor software
Inhoud van de doos:

TM-300 MFP T36	TM-305 MFP T36
SingleSensor	SingleSensor
1200	1200
Vlak	Vlak
36 inch (914 mm)	36 inch (914 mm)
6 inch (15 cm)	6 inch (15 cm)
38 inch (965 mm)	38 inch (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
15 kg	15 kg
1.109 x 367 x 161 mm met documentterugvoer	1.109 x 324 x 153 mm
Europa: CE-markering, Rusland: EAC. Andere landen: CB-certificering	1.109 x 367 x 161 mm met documentterugvoer
Achterzijde (uitwerpen voorzijde via documentterugvoer)	Europa: CE-markering, Rusland: EAC. Andere landen: CB-certificering
Naar boven	Naar boven
2,0 mm ⁽¹⁾	2,0 mm ⁽¹⁾
13 inch/sec ⁽²⁾	13 inch/sec ⁽²⁾
3 inches/sec ⁽²⁾	3 inches/sec ⁽²⁾
6 inch/sec ⁽²⁾	6 inch/sec ⁽²⁾
3.0 (achterwaarts compatibel met USB2)	3.0 (achterwaarts compatibel met USB2)
Stoppen, vooruit/terugspoelen, LED-status	Stoppen, vooruit/terugspoelen, LED-status
Geen / Canon zwart	Geen / Canon zwart
SmartWorks MFP V5	SmartWorks MFP V5
Win 8/10 (64-bits)	Win 8/10 (64-bits)
T36 scanner	T36 scanner
Montage voor de scannerstandaard en AIO-montage	Montage voor de scannerstandaard en AIO-montage
2 papierrandgeleiders	2 papierrandgeleiders
3 retourgeleiders	3 retourgeleiders
Kalibratiedoel	Kalibratiedoel
USB-stick met SmartWorks MFP-software en PDF-documentatie	USB-stick met SmartWorks MFP-software en PDF-documentatie
Gebruikershandleiding en beknopte installatiehandleiding voor T36-scanner.	Gebruikershandleiding en beknopte installatiehandleiding voor T36-scanner.
USB3-kabel (3 meter)	USB3-kabel (3 meter)
Voeding	Voeding
15,6 inch AIO PC of touchscreen	15,6 inch AIO PC of touchscreen
Regionaal - netsnoer(en) (2 meter)	Regionaal - netsnoer(en) (2 meter)
LCD-type: All-in-One: 15,6 inch TFT-display, Multitouch PC (inbegrepen): systeem: Windows 10 Enterprise LTSB, CPU: Intel	LCD-type: All-in-One: 15,6 inch TFT-display, Multitouch PC (inbegrepen): systeem: Windows 10 Enterprise LTSB, CPU: Intel
Celeron G3900 2.3 GHz, RAM: 4 GB DDR4, HDD: SATA 500 GB, 3 x USB3 en 1 USB2 & 1 x GbE (achterzijde), 1 x USB3 (voorzijde) ⁽³⁾	Celeron G3900 2.3 GHz, RAM: 4 GB DDR4, HDD: SATA 500 GB, 3 x USB3 en 1 USB2 & 1 x GbE (achterzijde), 1 x USB3 (voorzijde) ⁽³⁾
LCD-type: 15,6 inch flatpanel-touchscreen ⁽⁴⁾	LCD-type: 15,6 inch flatpanel-touchscreen ⁽⁴⁾

LCD-flatpanel - inclusief pc

LCD-flatpanel - exclusief pc

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype
Printtechnologie
Printresolutie
Aantal spuitopeningen
Lijnnauwkeurigheid
Pitch van spuitopeningen
Grootte inktdruppels
Inktcapaciteit
Inktype
Compatibiliteit besturingssystemen
Printertalen
Standaardinterfaces

5 kleuren 36 inch/914 mm	5 kleuren 36 inch/914 mm
Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
2.400 x 1.200 dpi	2.400 x 1.200 dpi
15.360 spuitopeningen(MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen)	15.360 spuitopeningen(MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen)
±0,1% of minder	±0,1% of minder
Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtreppapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)	Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtreppapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
1.200 dpi (2 lijnen)	1.200 dpi (2 lijnen)
minimaal 5 pl per kleur	minimaal 5 pl per kleur
Standaard inktcartridges: 130 ml en 300 ml Meegeleverde starterinkt: 130 ml (mat zwart)/90 ml (zwart, cyaan, magenta, geel)	Standaard inktcartridges: 130 ml en 300 ml Meegeleverde starterinkt: 130 ml (mat zwart)/90 ml (zwart, cyaan, magenta, geel)
Pigmentinkt - zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel	Pigmentinkt - zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel
Microsoft Windows 32-bits: Windows 7, 8.1, 10, 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016	Microsoft Windows 32-bits: Windows 7, 8.1, 10, 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13	Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13
SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)	SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, pdf (ver.1.7), jpeg (ver. JFIF 1.02)
USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

GEHEUGEN

Standaardgeheugen
Harde schijf

2 GB	128 GB met 2 GB fysiek geheugen
N.v.t.	500 GB

PRINTSNELHEID

CAD-tekening:
Normaal papier (A0-rol)
Poster:
Normaal papier (A0-rol)
Zwaar gecoat papier (A0-rol)
MEDIERVERWERKING
Media-invoer en -uitvoer
Mediabreedte
Mediadikte
Minimale printbare lengte
Maximale printbare lengte
Maximale diameter van rol papier
Formaat mediakern
Aanbevolen gebied van marges
Printbaar gebied van marges

TM-300 MFP T36 | TM-305 MFP T36

0:24 (Fast Economy-modus) 0:46 (Snel) 1:14 (Standaard)	0:24 (Fast Economy-modus) 0:46 (Snel) 1:14 (Standaard)
0:44 (Snel) 1:18 (Standaard)	0:44 (Snel) 1:18 (Standaard)
1:41 (Snel) 2:36 (Standaard)	1:41 (Snel) 2:36 (Standaard)
Papierrol: een rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)	Papierrol: een rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm
Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m
150 mm	150 mm
Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch
Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel, alleen voor Apple AirPrint: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel voor overige: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel, alleen voor Apple AirPrint: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel voor overige: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Media-invoercapaciteit Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	Handmatig overschakelen door gebruiker 515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 30 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Maximaal aantal geleverde prints	SD-32 standaard/opvangbak - standaardpositie: 1 vel SD-32 standaard/opvangbak - platte positie: 20 vel op A1, A2 liggend ⁽⁴⁾
MEEGELEVERD	MEEGELEVERD
Inhoud van de doos:	Printer, printerstandaard: SD-32, 1 x printkop, 3 inch papierkern, voedingskabel, voedingskabel Verenigd Koninkrijk (240 V, 3P), 1 set starter-inkcartridges, installatiehandleiding, brochure veiligheid/standaardomgeving
Meegeleverde software	CD-ROM met gebruikerssoftware (Win) CD-ROM met PosterArtist Lite, EU-biocidedocument, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie Printerstuurprogramma voor imagePROGRAF TM-serie, Print Plug-in voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.
OPTIES	OPTIES
Optionele items	2/3 inch rolhouder: RH2-35 Toetsenbordlade
CONSUMABLES	CONSUMABLES
Door de gebruiker te vervangen	Inktcartridge: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31

Opmerkingen en aanbevelingen

- Dikke documenten tot maximaal 2 mm moeten flexibel zijn en de papierterugvoer moet zijn verwijderd. Sommige media moeten op een lagere snelheid worden gescand voor een optimale beeldkwaliteit. Colortrac kan niet garanderen dat alle media kunnen worden gescand. Voor grootformaat media beveelt Colortrac aan de scanner op een vlakke ondergrond te plaatsen en het document in en uit te scanner te begeleiden.
- De scanverhouding is proportioneel in alle resoluties die door de scanner worden ondersteund. Werkelijke scantijden en behaalde topsnelheden zijn afhankelijk van de prestaties van de host en worden niet gegarandeerd voor alle soorten media. Echte 200 x 200 dpi beeldregistratie. Concurrenten behalen scansnelheden met behulp van 'Turbo', 'Normaal' of 'High Speed'-modi, die de beeldkwaliteit verminderen maar tegelijkertijd suggereren dat de scansresolutie wordt verduubeld. Deze modi gebruiken software-interpolatie om 'virtuele beeldpixels' te creëren vanuit een scan met lagere resolutie, waardoor het aantal pixels in de scanrichting toeneemt (&/of X-richting) in een poging een hogere beeldresolutie te simuleren. Colortrac-scanners zijn ontworpen voor het snel scannen van afbeeldingen op de optimale resolutie die nodig is om de originele beelddetails vast te leggen zonder aan kwaliteit in te boeten.
- Bepaalde LCD-opties zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Vraag dit na bij uw plaatselijke leverancier.
- Uitgezonderd omstandigheden met sterke krulling
- Scanner wordt geproduceerd door Global Scanning, een bedrijf in het VK

DISCLAIMER

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een duidelijke weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ⁽¹⁾ en ⁽²⁾: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

