

TECHNOLOGIE

Type d'imprimante	5 couleurs - 44"/111,7 cm
Technologie d'impression	Jet d'encre Canon à la demande 6 couleurs intégrées (1 tête d'impression de 6 canaux)
Nombre de buses	Total : 15 360 Noir mat : 5 120 buses 2 400 x 1 200 ppp C, M, J, N : 2 560 buses pour chaque couleur
Résolution d'impression	2 400 x 1 200 ppp
Écartement des buses	1 200 ppp x 2, avec un système de détection de buses non actives
Finesse des traits	0,02 mm
Précision des traits	±0,1 % maximum
Taille des gouttelettes	4 pl par couleur
Capacité de l'encre	Kit d'encres de démarrage : 330 ml Encres disponibles à la vente : 330 ml ou 700 ml
Type d'encre	Encre réactive à base de colorants / pigments Colorants : Cyan, Magenta, Jaune, Noir Pigment : Noir mat
Compatibilité du système d'exploitation	Windows 32 bits : XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64 bits : Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac : OS X - 10.6.8 - 10.10.x
Langages imprimante	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaces standard	USB 2.0 haut débit, haute vitesse (12 Mbit/s), très haute vitesse (480 Mbit/s), transfert en masse IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Mémoire standard	32 Go (512 Mbyte)
Disque dur	320 Go
Logiciels inclus	Pilote d'impression Canon, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit : « Free Layout et IR enlargement Copy », pilote optimisé pour AutoCAD, outil de configuration de support, PosterArtist Lite (Windows uniquement), module externe d'impression pour Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (Windows uniquement), logiciel d'impression directe « Print & Share », outil de création de programme d'installation personnalisé

VITESSE D'IMPRESSION

Format A0, papier ordinaire	42 s (mode éco rapide) 45 s (mode rapide) 1 min 12 s (mode standard)
Format A0, papier couché	1 min 12 s (mode rapide) 2 min 19 s (mode standard) 3 min 37 s (mode haute qualité)

GESTION DES SUPPORTS

Alimentation papier et sortie papier	Rouleau : deux rouleaux, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)
Choix du trajet papier (rouleau/feuille)	sélection rouleau/feuille effectuée manuellement par l'utilisateur ; sélection rouleau supérieur/inférieur automatique
Orientement à la sortie	Face vers le haut, haut de la page
Largeur du support	Rouleau de papier : De 254 à 1118 mm Chargement manuel (1 feuille) : De 203 à 1118 mm
Épaisseur du support	Rouleau : 0,07 à 0,8 mm Chargement manuel par l'avant : De 0,07 à 0,8 mm
Format média maximal d'utilisation	Rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m

Diamètre maximal des rouleaux de média

Format interne du support

Marges conseillées

Zone d'impression maximale

Largeur d'impression bord à bord (rouleau)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions et poids (net)

L x P x H (mm), (kg)

Dimensions et poids (emballée)

L x P x H (mm), (kg)

ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT

Alimentation

Consommation électrique

Environnement de fonctionnement

Niveau sonore (puissance sonore en décibels A)

Réglementations

Certifications environnementales

ÉLÉMENTS INCLUS

Contenu de l'emballage

OPTIONS

En option

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

150,0 mm

Diamètre interne du rouleau : 2" / 3"

Rouleau de papier : Haut : 20 mm, Bas : 5 mm, Côté : 5 mm
Feuille : Haut : 20 mm, Bas : 23 mm, Côté : 5 mm

Rouleau de papier : Haut : 3 mm, Bas : 3 mm, Côté : 3 mm
Impression sur rouleau (sans marge) : Haut : 0 mm, Bas : 0 mm, Côté : 0 mm
Feuille : Haut : 3 mm, Bas : 23 mm, Côté : 3 mm

1030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10"

Unité principale avec socle de l'imprimante, rouleau inférieur, rail inférieur et panier amovible : 1893 (L) x 1291 (P) x 1144 (H) mm
Poids : environ 189 kg (support de rouleau inclus, sans encres et sans têtes d'impression)

Unité principale (avec socle de l'imprimante, palette et emballage) : 2080 (L) x 1060 (P) x 1220 (H) mm

Poids : environ 174 kg

Rouleau inférieur, panier amovible (palette et emballage inclus) : 1660 (L) x 938 (P) x 905 (H) mm

Poids : environ 115 kg

AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)

En fonctionnement : 190 W ou moins
Consommation électrique en veille (mode économie d'énergie) : 5 W ou moins
Délai de mise en veille prolongée par défaut : Environ 5 minutes
À l'arrêt (en veille) : 0,5 W ou moins (norme LOT6)

15 - 30 °C, 10 - 80 % (sans condensation)

En fonctionnement : 52 dB (A) maximum
En veille : 35 dB (A) maximum
Mesure prise dans les conditions décrites ci-dessus conformément à la norme ISO 7779

En fonctionnement : 6,8 Bels maximum
Conditions de mesure : papier ordinaire, mode standard (une passe/25 ips), température et humidité normales

Europe : certification CE, Allemagne : TUV, Russie : EAC

Autres pays : Certification CB

ENERGY STAR, Directive RoHS

1 tête d'impression, 1 kit de cartouches d'encre, adaptateurs centraux 3 pouces, manuel de configuration, logiciel d'utilisation sur CD-ROM (Mac et Win), feuille A2 d'étalonnage, logiciel PosterArtist Lite sur CD-ROM, annonce du programme d'enquête sur les imprimantes grand format, brochure EAC, guide de démarrage rapide, socle de l'imprimante, manuel de consignes environnementales et la sécurité du produit, guide d'installation du socle de l'imprimante. Câble d'alimentation pour le Royaume-Uni/l'Europe

Supports de rouleaux (pour les rouleaux ayant un diamètre interne de 2 po et 3 po) : RH2-44 Rouleau et panier (obligatoires) : RB-01

Cartouches d'encre :
PFI-307 Noir / Noir mat / C / M / J (330 ml)
PFI-707 Noir / Noir mat / C / M / J (700 ml)
Tête d'impression : PF-04
Cartouche de maintenance : MC-10

Certaines images sont simulées à des fins de reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été développées avant la date de lancement dudit produit. La version finale est susceptible d'être modifiée sans aucune notification préalable. ™ et ® : Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays.

Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Consultez la liste de compatibilité des supports (papier) pour connaître la variété de papier et les supports recommandés.

